

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku garażowo-gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
INWESTOR : Nadleśnictwo Pułtusk
ADRES INWESTORA : ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa budynku gospodarczo - garażowego					
1	45210000-2	Budowa budynku gospodarczo - garażowego			
1.1	45421132-8	Stolarka okienna			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1039-02	Okna zewnętrzne drewniane wzmocnione trzyszybowe z nawie- trzakami hi- grosterowalnymi rozwieralno - uchylne, szklenie bez- pieczne, laminowane, od- porne na uderzenia antywłamaniowe, wsp U max < bądź = 0,8 W/m2K, kolor do uzgodnienia z Inwestorem o powierzchni 1.0-2.0 m2	m ²		
		4.050	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1039-03	Okna zewnętrzne drewniane wzmocnione trzyszybowe z nawie- trzakami hi- grosterowalnymi rozwieralno - uchylne, szklenie bez- pieczne, laminowane, od- porne na uderzenia antywłamaniowe, wsp U max < bądź = 0,8 W/m2K, kolor do uzgodnienia z Inwestorem o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²		
		9.000	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2	45421131-1	Stolarka drzwiowa i bramy garażowe			
3 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi zewnętrzne drewniane typowe ocieplone antywłamaniowe, z samozamy- kaczem , kolor do uzgodnienia z Inwestorem o wsp. przenikania U< bądź rów- ne 1,3 W/m2K; futryna drewniana w ko- lorze stolarki regulowana -DZ1; zgod- nie z zestawieniem stolarki	m ²		
		2.400	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi zewnętrzne drewniane typowe ocieplone antywłamaniowe, z samozamy- kaczem , kolor do uzgodnienia z Inwestorem o wsp. przenikania U< bądź rów- ne 1,3 W/m2K; futryna drewniana w ko- lorze stolarki regulowana ; wyposa-żo- ne w elektrozaczep awersyjny 12VDC -DZ1, zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
		9.600	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
5 d.1.2	KNR 2-02 1205-01	Brama garażowa segmentowa z ocieplonymi panelami, wyposa-żo- na w napęd, sterowana pilotem; wsp. Umax < bądź = 1,3 [W/ m2K], zgodnie z ze- stawieniem stolarki	m ²		
		17.280	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
6 d.1.2	KNR 2-02 1205-01	Brama garażowa segmentowa z ocieplonymi panelami, wyposa-żo- na w napęd, sterowana pilotem; wsp. Umax < bądź = 1,3 [W/ m2K] z wbudowanymi drzwiami 90x200 cm, zgodnie z zestawie- niem stolarki	m ²		
		5.760	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760